

## X-TREME® BAMBOO

### Prodotto ecologico

X-Treme® Bamboo è un prodotto di eccezionale stabilità dimensionale e notevole durezza.

Grazie al trattamento termico brevettato e all'alta densità, non è soggetto a fenomeni di torsione e risulta resistente alle intemperie. Si presenta con una colorazione marrone scuro.

L'utilizzo di questo prodotto si presta a pavimentazioni soggette ad alta frequenza di calpestio e per una destinazione d'uso in situazioni private, residenziali, pubbliche, commerciali e nei casi di interventi a basso impatto ambientale.

Le sue caratteristiche consentono l'utilizzo di questo prodotto per il rivestimento di facciate di edifici.

X-Treme® Bamboo è un prodotto brevettato e garantito da MOSO.



PROPRIETÀ FISICHE	Valori
Massa volumica	1.200 Kg/m <sup>3</sup>
Stabilità (24 ore di immersione in acqua a temperatura di 20° C)	Lunghezza + 0,1% Larghezza + 0,9% Spessore + 2,4%
Coeficiente di resistenza al fuoco (EN 13501-1)	Bfl-s1

PROPRIETÀ MECCANICHE	Valori
Forza di rottura (EN 408)	50,30 MPa
Modulo di elasticità (EN 408)	10.737 MPa
Classe di resistenza (EN 338)	D 50
Durezza (EN 1534)	9,5 Kg/mm <sup>2</sup> (Brinell)

DURABILITÀ NATURALE	
Durabilità	Classe 1 (EN 350)
Durabilità a rischio biologico	Classe 4 (EN 335)
Resistenza delle superfici ai funghi	Classe 0 (EN 152)

